

Производитель	Citroen	Модель	XM 2,0 16V	© Autodata Limited 2012
Код двигателя	RFV (XU10J4R)	Мощность	97 ( 135 ) 5500	07/02/13
Исполнение	R-Cat	Годы выпуска	1993-00	<b><u>/Autodata</u></b>

## Сервисные регулировки

### Предварительные условия

- Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
- Система зажигания в исправном состоянии.
- Воздушный фильтр в хорошем состоянии и установлен на двигатель.
- Селектор АКПП в положении "Р".
- Все дополнительные нагрузки, включая кондиционер, выключены.
- При проведении проверок и регулировок вентилятор радиатора системы охлаждения не должен работать.
- Модели с усилителем рулевого управления: Передние колеса в положении прямолинейного движения.

### Холостой ход

#### Регулировка

Технические данные	
Все модели	850±50 об/мин

- Частотой вращения холостого хода управляет электроника.
- Ручная регулировка не предусмотрена.

### Концентрация СО

#### Регулировка

Технические данные	
Все модели	максимум 0,3% - на выходе

- Составом смеси управляет электроника.
- Ручная регулировка не предусмотрена.
- Если концентрация СО в отработавших газах не соответствует техническим условиям: Проверьте герметичность систем впуска и выпуска. Проверьте компоненты системы управления и электропроводку.

### Начальное положение дроссельной заслонки

#### Регулировка

- Начальное положение дроссельной заслонки устанавливается на заводе-изготовителе.
- Ручная регулировка не предусмотрена.